

低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱—大型直立式

特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 內裝照明，可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動，慢速啟動，運轉安靜平穩無聲
- 中央開有三層透視強化玻璃窗，便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻



▲ LM-590

▲ LM-600



規格說明

規 格 / 型 號	LM-590D / LM-590RD	LM-595D / LM-595RD	LM-600D / LM-600RD	LM-605D / LM605RD
振盪平台	單層	雙層	單層	雙層
溫度範圍	(D)室溫+5°C~70°C / (RD) 0°C~70°C			
溫度精確度	±0.1°C			
溫度顯示	PID 微電腦雙螢幕顯示實際與設定溫度			
溫度控制	LED 液晶數字顯示			
振盪速度	20~250 r.p.m	20~150 r.p.m	20~250 r.p.m	20~150 r.p.m
振 幅	50 mm			
計 時 器	999 時 / 999 分 / 999 秒			
加 熱 器	1600 W			
照明裝置	日光燈 20 W			
附件層架	2 (可調整)	1 (可調整)	2 (可調整)	1 (可調整)
冷卻能力	無	1/3 HP	無	1/2 HP
容 量	560 L	560 L	834 L	834 L
振盪盤尺寸	740 x 480 mm		960 x 600 mm	
內部尺寸 (WxDxH)	860 x 600 x 1100 mm		1100 x 690 x 1100 mm	
外部尺寸 (WxDxH)	940 x 800 x 1840 mm		1190 x 920 x 1840 mm	
重 量	280 kg		300 kg	

角夾尺寸

型 號 / 尺 寸	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-590 (R)D	48	40	24	12	9	6	6	4
LM-595 (R)D	96	60	40	24	-	-	-	-
LM-600 (R)D	78	50	36	18	10	10	8	8
LM-605 (R)D	156	100	72	36	-	-	-	-

電 源：110V/220V 50Hz/60Hz