

# 低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱—雙層直立式

**NEW**



◀ LM-2570

## 特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 內裝照明，可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 附有安全觸控開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲
- 中央開有三層透視強化玻璃窗，內裝照明，便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻
- 上下雙層溫度各自獨立控制，容量大，節省空間



## 規格說明

規 格 / 型 號	LM-2570D	LM-2570RD	LM-2575D	LM-2575RD
振盪平台	單 層		雙 層	
溫度範圍	室溫 +5C~70°C	0°C~70°C	室溫 +5C~70°C	0°C~70°C
溫度精確度	±0.1°C			
溫度控制	PID 微電腦雙螢幕顯示實際與設定溫度			
溫度顯示	LED 液晶數字顯示			
振盪速度	20~250 r.p.m		20~150 r.p.m	
振 幅	25 mm			
計 時 器	999 時 / 999 分 / 999 秒			
加 熱 器	900 W x 2組			
冷 卻 能 力	無	1/4 HP	無	1/4 HP
容 量	上下層各 175 L			
振盪盤尺寸	640 x 440 mm			
內部尺寸 (WxDxH)	700 x 500 x 500 mm			
外部尺寸 (WxDxH)	780 x 690 x 1720 mm			
附 件 層 架	1 (可調整)		無	
重 量	160 kg	170 kg	170 kg	180 kg

## 角夾尺寸

型 號 / 尺 寸	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-2570D (RD)	40	28	20	12	6	6	2	2
LM-2575D (RD)	40 x 4組	20 x 4組	28 x 4組	-	-	-	-	-

電 源 : 110V/220V 50Hz/60Hz