

# 低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱一直立式

## 特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆
- 內裝照明，可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲
- 中央開有三層透視強化玻璃窗，便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻



▲ LM-570



▶ LM-575

## 規格說明

規格 / 型號	LM-570D	LM-570RD	LM-575D	LM-575RD
振盪平台	單層		雙層	
溫度範圍	室溫 +5C~0°C	0°C~70°C	室溫 +5C~70°C	0°C~70°C
溫度精確度	±0.1°C			
溫度控制	PID 微電腦雙螢幕顯示實際與設定溫度			
溫度顯示	LED 液晶數字顯示			
振盪速度	20~300 r.p.m		20~150 r.p.m	
振幅	25 mm			
計時器	999 時 / 999 分 / 999 秒			
加熱器	900 W			
冷卻能力	無	1/4 HP	無	1/4 HP
容量	150 L			
振盪盤尺寸	480 x 380 mm			
內部尺寸 (WxDxH)	600 x 500 x 500 mm			
外部尺寸 (WxDxH)	680 x 690 x 860 mm			
附件層架	1 (可調整)		無	
重量	85 kg	98 kg	90 kg	100 kg

## 角夾尺寸

型號 / 尺寸	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-570D(RD)	30	20	12	6	5	4	2	1
LM-575D(RD)	30 x 2組	20 x 2組	12 x 2組	-	-	-	-	-

電 源：110V/220V 50Hz/60Hz