

低溫（恆溫）迴轉式振盪培養箱—雙門式

特點說明

- 內部SUS304不銹鋼製，外殼鐵皮粉體塗裝烤漆。
- 內裝照明，可以清楚檢視內部情況
- 壓縮機具有停電延遲啟動及定時除霜設計，採用環保冷媒R134a
- 附有安全開關，在打開儀器門時會自動停止晃動
- 振盪器採三點重力平衡轉動。慢速啟動。運轉安靜平穩無聲。
- 中央開有三層透視強化玻璃窗，便於由外觀測內部情形
- 長久耐用及振盪系統工作穩定使用無碳刷AC馬達
- 過高過低溫保護，送風循環，使內部溫度分佈均勻



▲ LM-2530

規格說明

規 格 / 型 號	LM-2530D	LM-2530RD
溫 度 範 圍	室溫+5°C~70°C	0°C~70°C
溫度精確度	±0.1°C	
溫 度 控 制	PID 微電腦雙螢幕顯示實際與設定溫度	
溫 度 顯 示	LED 液晶數字顯示	
振 盪 速 度	20 to 250 r.p.m	
振 幅	50 mm	
計 時 器	999 時 / 999 分 / 999 秒	
加 熱 器	1200 W	
照 明 裝 置	日光燈 20 W	
冷 卻 能 力	無裝置	1/3 HP
容 量	300 L	
振盪盤尺寸	900 x 500 mm	
內部尺寸 (WxDxH)	1000 x 600 x 500 mm	
外部尺寸 (WxDxH)	1380 x 690 x 890 mm	
附 件 層 架	1 (可調整)	
重 量	200 kg	280 kg

三角夾尺寸

規 格 / 型 號	125ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	4000ml	5000ml
LM-2530D (RD)	66	50	32	18	10	10	3	3

電 源: 110V/220V 50Hz/60Hz